

Descrizione del Prodotto

Lo sganciatore di minima tensione Schneider Electric Acti9 MN A9N26960 è un dispositivo ausiliario progettato per interruttori automatici delle serie C40, C120, ID C40, C40 Vigì e C60H-DC. La sua funzione principale è quella di disattivare l'interruttore associato quando la tensione di alimentazione scende al di sotto di una soglia specifica, garantendo così la sicurezza dei circuiti di alimentazione e prevenendo riavvii incontrollati delle macchine. ([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/mn-220-240vca-per-c40-c120-id-c40-53019?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Gamma prodotto:** Acti9
- **Tipo di prodotto o componente:** Bobina di minima tensione
- **Nome dispositivo:** MN
- **Tensione di comando [Uc]:** 220...240 V AC 50/60 Hz
- **Tipo di controllo:** Standard
- **Passi 9 mm:** 2
- **Compatibilità prodotto:** C40, C60, C120, ID C40, C40 Vigì, C60H-DC
- **Compatibilità gamma:** Acti9 iDPN, Acti9 C120, Acti9 C40, Acti9 C60H-DC, Acti9 C60NA-DC, Acti9 C60PV-DC, Acti9 DPN Vigì, Acti9 DT40, Acti9 DT60, Acti9 ID C40, Acti9 IDc, Acti9 ITG40, Acti9 ID, Acti9 DPN
- **Segnalazione locale:** Indicatore di azione
- **Modalità di montaggio:** Fisso
- **Supporto per montaggio:** Guida DIN simmetrica 35 mm
- **Compatibilità pettini di distribuzione:** Parte superiore: Sì
- **Altezza:** 82,5 mm
- **Larghezza:** 18 mm
- **Profondità:** 73,5 mm
- **Peso prodotto:** 66 g
- **Colore:** Bianco
- **Connessioni - morsetti:** Morsetto a pinza - 1 cavo 2,5 mm² - flessibile; Morsetto a pinza - 1 cavo 2,5 mm² - rigido; Morsetto a pinza - 2 cavi 1,5 mm² - flessibile; Morsetto a pinza - 2 cavi 1,5 mm² - rigido
- **Lunghezza spelatura fili:** 9 mm
- **Coppia di serraggio:** 1 Nm

Ambiente

- **Norme di riferimento:** EN/IEC 60947-5-1
- **Tropicalizzazione:** 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
- **Umidità relativa:** 95% a 55°C
- **Temperatura ambiente di funzionamento:** -25...50°C
- **Temperatura di stoccaggio:** -40...85°C

Sostenibilità dell'Offerta

- **Stato sostenibilità offerta:** Prodotto Green Premium
- **RoHS (codice data: aass):** Conforme - da 1216 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric
- **REACH:** Non contiene SVHC oltre i limiti
- **Profilo ambientale prodotto:** Disponibile
- **Istruzioni fine vita prodotto:** Disponibile
- **Garanzia contrattuale:** Periodo 18 mesi

Note

Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-1 ed EN 60947-2.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/mn-220-240vca-per-c40-c120-id-c40-53019?utm_source=openai))