

Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Schneider Electric A9P52606 della serie Acti9 iC40a è progettato per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. È adatto per applicazioni in ambito residenziale e terziario.

Caratteristiche Principali

- Tipo di prodotto: Interruttore magnetotermico
- Numero di poli: 1P+N (1 polo protetto)
- Corrente nominale: 6 A
- Curva di intervento: C
- Potere di interruzione: 4,5 kA a 230 V secondo EN 60898-1; 6 kA a 230 V secondo IEC 60947-2
- Tensione nominale: 230 V AC
- Tensione di isolamento nominale (U_i): 400 V
- Resistenza di tensione ad impulso nominale (U_{imp}): 4 kV
- Frequenza: 50/60 Hz
- Classe di limitazione energetica: 3
- Categoria di sovratensione: 3
- Grado di inquinamento: 3
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25°C a 70°C
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile: 1...16 mm²
- Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile: 1...10 mm²

- Larghezza in numero di moduli: 1
- Profondità di incasso: 44 mm
- Accessoriabile: Sì
- Installabile a incasso: No
- Con neutro: Sì

Normative e Certificazioni

- Conforme alle norme EN/IEC 60898-1 e EN/IEC 60947-2

Applicazioni

Ideale per la protezione dei circuiti elettrici in impianti residenziali e piccoli impianti terziari.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o i rivenditori autorizzati.