

Descrizione del Prodotto

Il modello A9Q11225 di Schneider Electric è un blocco differenziale della serie QuickVigi iC60, progettato per offrire protezione contro le correnti di guasto a terra. Questo dispositivo è ideale per l'integrazione con interruttori magnetotermici iC60, garantendo una protezione completa per impianti elettrici residenziali e commerciali.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di Prodotto:** Blocco differenziale
- **Numero di Poli:** 2
- **Corrente Nominale (In):** 25 A
- **Corrente di Guasto Nominale (I Δ n):** 30 mA
- **Tipo di Corrente di Guasto:** AC
- **Frequenza:** 50/60 Hz
- **Grado di Protezione (IP):** IP20
- **Resistenza a Corrente Impulsiva:** 0,25 kA
- **Resistenza di Tensione ad Impulso Nominale (Uimp):** 6 kV
- **Temperatura Ambiente durante il Funzionamento:** -5°C a +60°C
- **Sezione Conduttore Collegabile Unifilare:** 1-25 mm²
- **Sezione Conduttore Collegabile Multifilare:** 1-16 mm²
- **Tempo di Ritardo Massimo:** 0 ms
- **Tempo di Ritardo Regolabile:** No
- **Tensione di Isolamento Nominale (Ui):** 500 V
- **Tensione Nominale:** 230-415 V
- **Protezione da Scatto Intempestivo:** No
- **Con Dispositivo di Bloccaggio:** No
- **Grado di Inquinamento:** 3

Applicazioni

Il blocco differenziale A9Q11225 è progettato per proteggere le persone dalle scosse elettriche per contatto diretto e indiretto, nonché per prevenire rischi di incendio dovuti a correnti di guasto a terra. È adatto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, offrendo una protezione affidabile e conforme alle normative vigenti.

Note

Per garantire un'installazione e un funzionamento corretti, si raccomanda di seguire le

istruzioni fornite dal produttore e di consultare un professionista qualificato per l'installazione del dispositivo.