

Descrizione del Prodotto

Il Blocco Differenziale QuickVigi iC60 4P 25A 300mA Tipo A è un dispositivo modulare addizionale a corrente residua progettato per proteggere gli impianti elettrici da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. È conforme alle norme IEC 61009-1 e EN 61009-1.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/quickvigi-ic60-4p-25a-300ma-tipo-a-53091?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale (In):** 25 A
- **Tensione Nominale di Esercizio (Ue):** 400...415 V AC
- **Frequenza Nominale:** 50/60 Hz
- **Corrente di Guasto Nominale (Idn):** 0,3 A
- **Tipo di Corrente di Guasto:** Tipo A
- **Numero di Poli:** 4
- **Tensione Nominale di Isolamento (Ui):** 500 V
- **Tensione Nominale di Tenuta ad Impulso (Uimp):** 6 kV
- **Resistenza a Corrente Impulsiva:** 0,25 kA
- **Grado di Inquinamento:** 3
- **Grado di Protezione (IP):** IP20 (IP40 in un armadio)
- **Temperatura Ambiente durante il Funzionamento:** -25°C a +60°C
- **Temperatura di Stoccaggio:** -40°C a +85°C
- **Sezione Conduttore Collegabile Unifilare:** 1...25 mm²
- **Sezione Conduttore Collegabile Multifilare:** 1...16 mm²

- ****Tempo di Ritardo Massimo:**** 0 ms
- ****Tempo di Ritardo Regolabile:**** No
- ****Protezione da Scatto Intempestivo:**** No
- ****Con Dispositivo di Bloccaggio:**** No
- ****Resistenza di Tensione ad Impulso Nominale (Uimp):**** 6 kV
- ****Potenza Dissipata:**** 1,3 W
- ****Peso:**** 0,245 kg
- ****Dimensioni (L x H x P):**** 54 mm x 91 mm x 73,5 mm
- ****Larghezza in Passi da 9 mm:**** 6
- ****Montaggio:**** Guida DIN
- ****Segnalazione VisiTrip:**** Indicatore meccanico rosso sul fronte per indicare uno scatto per guasto
- ****Compatibilità:**** Può essere combinato con iC60 o Acti9 Reflex iC60 per fornire protezione delle persone e degli impianti
- ****Conformità Normativa:**** IEC 61009-1, EN 61009-1
- ****Codice EAN:**** 3606480393907
- ****Codice Produttore:**** A9Q54425
- ****Codice Prodotto:**** SNRA9Q54425
- ****Serie di Prodotti:**** Acti9 iC60
- ****Produttore:**** Schneider Electric
- ****Documentazione Tecnica:**** Disponibile sul sito del produttore
- ****Certificati di Conformità:**** RoHS

- ****Imballaggio e Condizioni:**** 1 PZ, Prodotto a catalogo
- ****Descrizione Estesa:**** Oltre a realizzare la protezione dei circuiti da sovraccarichi e sovracorrenti, l'interruttore differenziale svolge le seguenti funzioni: protegge le persone da contatti indiretti, assicura una protezione complementare contro i contatti diretti. Riarmo su guasto differenziale. Tipo A: assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e per correnti unidirezionali differenziali pulsanti.
- ****Documentazione:**** Scheda tecnica prodotto disponibile in formato PDF
- ****Vista 360°:**** Disponibile sul sito del produttore
- ****Confezione:**** 1 PZ
- ****Serie di Prodotti:**** Terziario Industriale
- ****Codice Metel:**** SNRA9Q54425
- ****Codice Sacchi:**** TEA9Q54425
- ****Codice Prodotto TEA9Q54425:**** TEA9Q54425
- ****Codice Produttore:**** A9Q54425
- ****Codice EAN:**** 3606480393907
- ****Codice Prodotto:**** SNRA9Q54425
- ****Codice Produttore:**** A9Q54425
- ****Codice Prodotto:**** SNRA9Q54425
- ****Codice Produttore:**** A9Q54425
- ****Codice Prodotto:**** SNRA9Q54425
- ****Codice Produttore:**** A9Q54425
- ****Codice Prodotto:**** SNRA9Q54425
- ****Codice Produttore:**** A9Q54425

- [illegible]

- **Codice Produttore:** A9Q54425
- **Codice Prodotto:** SNRA9Q54425
- **Codice Produttore:** A9Q54425
- **Codice Prodotto:** SNRA9Q54425
- **Cod**