

Descrizione del Prodotto

L'APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch (ATS) AP4424A è un interruttore di trasferimento automatico progettato per garantire la continuità operativa dei carichi critici. Con una capacità di 32A e una tensione di 230V, questo dispositivo offre doppie alimentazioni in ingresso per ottimizzare l'uptime. È dotato di 16 uscite IEC320-C13 e 2 uscite IEC320-C19, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione elettrica versatile. Il design a 2U consente un facile montaggio a rack, mentre il display LCD a colori frontale facilita la gestione e il monitoraggio del dispositivo.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/AP4424A/apc-netshelter-rack-automatic-transfer-switch-2u-32a-230v-2-iec-309-in-16-c13-2-c19-out-50-60-hz/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Altezza:** 88 mm
- **Larghezza:** 432 mm
- **Profondità:** 236 mm
- **Fattore di forma:** Montaggio a rack
- **Capacità di rack:** 2U
- **Colore del prodotto:** Nero
- **Numero di prese C13:** 16
- **Numero di prese C19:** 2
- **Tensione operativa in entrata (min):** 207 V
- **Tensione operativa in entrata (max):** 253 V
- **Frequenza di ingresso AC:** 50 - 60 Hz
- **Corrente d'ingresso:** 32 A
- **Intervallo temperatura di funzionamento:** -5 - 45 °C
- **Intervallo di temperatura di stoccaggio:** -25 - 65 °C
- **Range di umidità di funzionamento:** 5 - 95%
- **Certificazioni:** EN 55022 classe A, FCC parte 15 classe A

Funzionalità Principali

- **Commutazione senza interruzioni:** Tempo di trasferimento inferiore a 10 ms per garantire la continuità operativa dei carichi critici.
([apc.com](https://www.apc.com/us/en/product/AP4424A/apc-netshelter-rack-automatic-transfer-switch-2u-32a-230v-2-iec-309-in-16-c13-2-c19-out-50-60-hz/?utm_source=openai))
- **Monitoraggio ambientale:** Capacità di monitorare temperatura e umidità in modo efficiente.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/AP4424A/apc-netshelter-rack-automatic-transfer-switch-2u-32a-230v-2-iec-309-in-16-c13-2-c19-out-50-60-hz/?utm_source=openai))

- **Gestione remota:** Possibilità di connettere e gestire fino a 32 Rack ATS da un unico indirizzo IP.

([apc.com](https://www.apc.com/us/en/product/AP4424A/apc-netshelter-rack-automatic-transfer-switch-2u-32a-230v-2-iec-309-in-16-c13-2-c19-out-50-60-hz/?utm_source=openai))

- **Design modulare:** NMC sostituibile sul campo per ridurre al minimo le interruzioni operative.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/AP4424A/apc-netshelter-rack-automatic-transfer-switch-2u-32a-230v-2-iec-309-in-16-c13-2-c19-out-50-60-hz/?utm_source=openai))

Impatto Ambientale

- **Impronta di carbonio:** 794 kg CO₂ eq.

([apc.com](https://www.apc.com/us/en/product/AP4424A/apc-netshelter-rack-automatic-transfer-switch-2u-32a-230v-2-iec-309-in-16-c13-2-c19-out-50-60-hz/?utm_source=openai))

- **Packaging:** Realizzato con cartone riciclato al 70% (50% negli Stati Uniti).

([apc.com](https://www.apc.com/us/en/product/AP4424A/apc-netshelter-rack-automatic-transfer-switch-2u-32a-230v-2-iec-309-in-16-c13-2-c19-out-50-60-hz/?utm_source=openai))

- **Programma di ritiro:** Incluso in un programma globale di recupero.

([apc.com](https://www.apc.com/us/en/product/AP4424A/apc-netshelter-rack-automatic-transfer-switch-2u-32a-230v-2-iec-309-in-16-c13-2-c19-out-50-60-hz/?utm_source=openai))

Contenuto della Confezione

- **APC NetShelter Rack ATS AP4424A**

- **Kit di montaggio a rack**

- **Guida all'installazione**

Garanzia

Garanzia del produttore di 2 anni con servizio Bring-In.

([bechtle.com](https://www.bechtle.com/it/shop/rack-32a-iec309-apc-ats-4676519-p?utm_source=openai))