

Descrizione del Prodotto

L'ATSU01N232LT è un avviatore statico per motori asincroni trifase, appartenente alla serie Altistart U01 di Schneider Electric. È progettato per applicazioni su macchine semplici come trasportatori, nastri trasportatori, pompe, ventilatori, compressori, porte e cancelli automatici, piccole gru e macchinari a cinghia.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale di esercizio: 32 A
- Tensione di esercizio nominale: 200...480 V
- Potenza nominale del motore: 7,5 kW a 230 V; 15 kW a 400 V
- Funzione: una direzione di rotazione
- Contattore bypass integrato
- Finestra di dialogo semplice con 2 LED
- Segnalazione al completamento dell'avviamento
- Funzione boost per condizioni di avviamento difficili

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione pilota nominale: 24 V DC
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
- Protezione integrata contro il sovraccarico del motore: No
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente nominale senza derating: 40 °C

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 45 mm

- Altezza: 314 mm
- Profondità: 170 mm
- Peso: 0,49 kg

Certificazioni e Conformità

- Conforme alle norme IEC/EN 60947-4-2
- Certificato cUL, CSA, C-Tick e CCC
- Marcatura CE

Applicazioni Tipiche

- Trasportatori e nastri trasportatori
- Pompe
- Ventilatori
- Compressori
- Porte e cancelli automatici
- Piccole gru
- Macchinari a cinghia

Note Aggiuntive

L'ATSU01N232LT è progettato per essere facilmente combinato con l'avviatore compatto TeSys U mediante il connettore di alimentazione VW3G4104. È facile da installare su guida DIN e offre una soluzione di avviamento motore compatta ed efficiente.