

Descrizione del Prodotto

Il variatore di velocità Schneider Electric Altivar 32 modello ATV32HD15N4 è progettato per il controllo efficiente di motori asincroni trifase. Questo dispositivo consente una gestione precisa della velocità e della coppia, rendendolo ideale per applicazioni industriali complesse.

Caratteristiche Principali

- Potenza nominale: 15 kW (20 HP)
- Tensione di alimentazione: 380-500 V trifase
- Corrente di uscita nominale: 33 A a 4 kHz e 500 V
- Frequenza di uscita: 0,5...599 Hz
- Filtro EMC integrato: Classe C2
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 180 mm (larghezza) x 404 mm (altezza) x 232 mm (profondità)
- Peso: 8,8 kg
- Comunicazioni: Porte Modbus e CANopen integrate
- Ingressi/Uscite: 3 ingressi analogici, 1 uscita analogica, 7 ingressi digitali, 2 uscite a relè
- Protezione: Sovracorrente, perdita di fase, cortocircuito, surriscaldamento

Applicazioni Tipiche

Il variatore ATV32HD15N4 è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:

- Macchine utensili
- Nastri trasportatori
- Pompe e ventilatori
- Sistemi di sollevamento
- Macchine per l'imballaggio

Note

Il modello ATV32HD15N4 è stato dichiarato obsoleto da Schneider Electric. Per nuove installazioni o sostituzioni, si consiglia di considerare modelli alternativi come l'ATV320D15N4B.