

Descrizione del Prodotto

Il motore passo-passo trifase BRS39AWA70ABA di Schneider Electric offre una coppia di 4,52 Nm, con un albero di diametro 9,5 mm e una lunghezza di 98 mm. È progettato senza freno e dispone di una scatola di connessione per i terminali.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tensione di alimentazione****: 230 V AC / 325 V DC
- ****Corrente nominale****: 2,6 A
- ****Frequenza nominale****: 50 Hz
- ****Numero di fasi****: 3
- ****Potenza nominale****: 0,26 kW
- ****Velocità massima****: 3000 giri/min
- ****Coppia nominale****: 4,52 Nm
- ****Classe di isolamento****: Classe F
- ****Grado di protezione****: IP56
- ****Temperatura di esercizio****: da 0°C a 40°C
- ****Lunghezza totale****: 141 mm
- ****Diametro della flangia****: 85 mm
- ****Diametro dell'anello di centraggio****: 73 mm

Compatibilità

Questo motore è compatibile con la serie Lexium SD3 di Schneider Electric.

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS****: Sì
- ****Conformità REACH****: Sì
- ****Profilo Ambientale del Prodotto****: Disponibile

Codici e Identificativi

- ****Codice prodotto****: BRS39AWA70ABA
- ****Codice EAN****: 3389119223843

Note Aggiuntive

Il motore è progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. La

scatola di connessione facilita l'installazione e la manutenzione.