

Descrizione del Prodotto

Il modello SCHNEIDER C10B3 è una base interruttore della serie ComPacT NSX100B, progettata per applicazioni di distribuzione elettrica. Questo dispositivo è fornito senza sganciatore, permettendo la personalizzazione con unità di protezione adeguate alle specifiche esigenze dell'impianto.

([se.com])(https://www.se.com/it/it/product/C10B3/base-interruttore-compact-nsx100b-25ka-415vac-3-poli-valore-nominale-telaio-100a-senza-sganciatore/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di poli:**

3

- **Corrente nominale del telaio:**

100 A

- **Potere di interruzione nominale (Icu) a 415 V AC 50/60 Hz:**

25 kA

- **Tensione nominale di esercizio:**

690 V AC 50/60 Hz

- **Tipo di montaggio:**

Fisso, con possibilità di montaggio su guida DIN opzionale

- **Tipo di attuatore:**

Maniglia

- **Posizione dei collegamenti principali:**

Anteriore

- **Tipo di collegamento circuito elettrico principale:**

Raccordo a vite

- **Grado di protezione:**

IP40

- **Resistenza all'urto:**

IK07

- **Dimensioni (L x A x P):**

105 mm x 161 mm x 86 mm

- **Durata meccanica:**

50.000 cicli secondo IEC 60947-2

- **Durata elettrica:**

10.000 cicli a 690 V AC, 50/60 Hz, In secondo IEC 60947-2

Certificazioni e Conformità

- **Conformità agli standard:**

IEC 60947-2

- **Certificazioni:**

CCC, EAC, specifiche marittime

- **Conformità ambientale:**

Green Premium, RoHS, REACH

Note Aggiuntive

Il C10B3 è parte dell'architettura Schneider Electric EcoStruxure Power, offrendo soluzioni

integrate per la gestione dell'energia. Per una protezione completa, è necessario abbinare questa base interruttore con uno sganciatore compatibile, da ordinare separatamente.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/C10B3/base-interruttore-compact-nsx100b-25ka-415vac-3-poli-valore-nominale-telaio-100a-senza-sganciatore/?utm_source=openai))