

Descrizione del Prodotto

Lo sganciatore termomagnetico TM160D è progettato per l'uso con gli interruttori scatolati ComPacT NSX160. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con una corrente nominale di 160 A. Il dispositivo è configurato con 4 poli, di cui 3 protetti (3D), e il neutro non protetto.

([rexel.it])(https://rexel.it/prodotto/tm160d-160a-4p-3r-nsx160-t-1223876?utm_source=openai)

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale Permanente (Iu):**

160 A

- **Numero di Poli:**

4 (3 protetti, neutro non protetto)

- **Intervallo di Regolazione dello Sganciatore di Sovraccarico:**

112 A - 160 A

- **Valore Iniziale del Campo di Regolazione dello Sganciatore di Cortocircuito Non Ritardato:**

1250 A

- **Valore Finale del Campo di Regolazione dello Sganciatore di Cortocircuito Non Ritardato:**

1250 A

- **Tensione di Alimentazione Pilota Nominale per AC 50/60 Hz:**

690 V

- **Tipo di Tensione per l'Azionamento:**

AC

- **Esecuzione Protezione Motore:**

Sganciatore termico/magnetico

- **Funzione dell'Attivatore di Cortocircuito:**

Non ritardato

• **Con Funzione di Protezione dalle Dispersioni verso Terra:**

No

- **Temperatura di Lavoro:**

-25°C a 70°C

- **Classe di Tenuta:**

IP40

- **Dimensioni (L x A x P):**

139,7 mm x 60,6 mm x 88,2 mm

- **Peso:**

494 g

Applicazioni

Il TM160D è ideale per applicazioni di distribuzione elettrica in ambito industriale e terziario, garantendo protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/tm160d-160a-4p-3r-nsx160-t-1223876?utm_source=opena
i))

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme agli standard EN/IEC 60947-2 e presenta un grado di protezione IP40 secondo IEC 60529.

([electrika.com])(<https://www.electrika.com/catalogues/Schneider-Electric-Miscellaneous/Sch>

neider-Electric-Miscellaneous/Compact-Breakers/c166tm160/part/1156184?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il TM160D fa parte della gamma ComPacT NSX di Schneider Electric, nota per la sua affidabilità e facilità di installazione.

([rexel.it](https://rexel.it/prodotto/tm160d-160a-4p-3r-nsx160-t-1223876?utm_source=openai))