

Descrizione del Prodotto

Il modello C25F3 di Schneider Electric è una base interruttore della serie ComPacT NSX250F, progettata per applicazioni di distribuzione elettrica. Questo interruttore automatico è fornito senza unità di sgancio, consentendo la personalizzazione con diverse unità di sgancio acquistabili separatamente. È adatto per installazioni fisse e offre un'elevata capacità di interruzione in un design compatto.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale permanente (I_n): 250 A a 40°C
- Tensione nominale di funzionamento (U_e): 690 V AC 50/60 Hz
- Capacità di interruzione (I_{cu}): 36 kA a 415 V AC 50/60 Hz
- Numero di poli: 3
- Tipo di montaggio: Installazione fissa
- Tipo di controllo: Manopola
- Protezione dalle dispersioni a terra integrata: No
- Grado di protezione (IP): IP40
- Conformità agli standard: IEC 60947-2, CCC, EAC

Dimensioni e Peso

- Altezza: 161 mm
- Larghezza: 105 mm
- Profondità: 86 mm
- Peso: 1,58 kg

Informazioni Ambientali

- Impronta di carbonio: 251 kg CO₂ equivalente
- Contenuto di metallo riciclato: 0%
- Confezione di cartone riciclato: No
- Programma di ritiro del prodotto: No

Note Aggiuntive

Il C25F3 è compatibile con una varietà di accessori opzionali e unità di sgancio, che devono essere ordinati separatamente per adattarsi alle specifiche esigenze applicative. Assicura conformità agli standard internazionali e può essere utilizzato in diverse applicazioni di

distribuzione elettrica.