

Descrizione del Prodotto

Il CA2KN22B7 è un relè di controllo della serie TeSys K di Schneider Electric, progettato per il controllo di carichi elettromagnetici in applicazioni industriali.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- ****Composizione dei Contatti****: 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC).

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- ****Corrente Nominale dei Contatti****: 10 A.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- ****Tensione di Commutazione Massima****: 690 V AC.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- ****Tensione della Bobina****: 24 V AC a 50/60 Hz.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- ****Tipo di Montaggio****: Montaggio su guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- ****Tipo di Connessione****: Terminali a vite.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di Isolamento Nominale (Ui)****: 690 V.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- **Categoria di Utilizzo**: AC-15, DC-13.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- **Temperatura di Funzionamento**: Da -25°C a +50°C.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- **Frequenza di Commutazione**: Fino a 180 cicli al minuto.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

Dimensioni

- **Larghezza**: 45 mm.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- **Altezza**: 58 mm.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- **Profondità**: 57 mm.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

Certificazioni

- **Conformità**: IEC, UL, CSA, CCC, EAC.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

- **Certificazione Ambientale**: Prodotto Green Premium (RoHS/REACH).

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B-2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))

Applicazioni

Il relè di controllo CA2KN22B7 è ideale per il controllo di carichi elettromagnetici in applicazioni industriali, garantendo affidabilità e durata elevate anche in condizioni

operative gravose.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/CA2KN22B7/contattore-ausiliario-tesys-ca2k-2-no-%2B2-nc-10-a-24-v-ca/?utm_source=openai))