

Descrizione del Prodotto

L'interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC100kp+ SMART (codice prodotto: CCT15494) è progettato per avviare e arrestare un carico elettrico in base al livello di luce misurato, con un intervallo di regolazione compreso tra 1 e 99.000 lux. Include un interruttore orario integrato con ciclo di commutazione settimanale e supporta fino a 84 operazioni di commutazione. È possibile effettuare esclusioni manuali e remote su un'uscita del canale. La programmazione può essere eseguita anche tramite chiave di memoria e software per PC. Un portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente un facile accesso alla documentazione.

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione nominale:**

230 V

- **Frequenza nominale:**

50...60 Hz

- **Corrente di commutazione nominale:**

16 A

- **Intervallo di regolazione del valore di luminosità:**

1...99.000 lx

- **Carico massimo lampade a incandescenza:**

2.600 W

- **Carico massimo lampade fluorescenti:**

2.300 VA

- **Carico massimo lampade fluorescenti (compensazione parallela):**

730 VA

- **Carico massimo lampade fluorescenti (circuito duo):**

2.300 VA

- **Massima corrente di commutazione ($\cos \varphi = 0,6$):**

10 A

- **Con spegnimento notturno programmabile:**

Sì

- **Input con tasto:**

Sì

- **Lunghezza massima del conduttore del sensore di luminosità:**

50 m

- **Tipo di montaggio del sensore di luminosità:**

Applicazione a parete

- **Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:**

IP55

- **Classe di protezione del sensore di luminosità:**

II

- **Tipo di montaggio:**

Guida DIN

- **Numero moduli DIN:**

2,5

- **Profondità di incasso:**

67 mm

- **Grado di protezione (IP):**

IP20

Funzionalità Aggiuntive

- **Interruttore orario integrato:**

Ciclo di commutazione settimanale con 84 operazioni di commutazione.

- **Riserva di batteria:**

10 anni.

- **Programmazione:**

Possibile tramite chiave di memoria e software per PC.

- **Esclusioni manuali e remote:**

Possibili su un'uscita del canale.

- **Portamanuale dell'utente:**

Situato sul lato sinistro del prodotto per un facile accesso alla documentazione.

Dimensioni e Montaggio

- **Larghezza:**

45 mm (5 moduli da 9 mm)

- **Profondità di incasso:**

67 mm

- **Tipo di montaggio:**

Guida DIN

Codici e Certificazioni

- **Codice EAN:**

3606489524562

- **Codice prodotto:**

CCT15494

- **Grado di protezione (IP):**

IP20

- **Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:**

IP55