Descrizione del Prodotto

L'interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC100kp+ SMART (codice prodotto: CCT15494) è progettato per avviare e arrestare un carico elettrico in base al livello di luce misurato, con un intervallo di regolazione compreso tra 1 e 99.000 lux. Include un interruttore orario integrato con ciclo di commutazione settimanale e supporta fino a 84 operazioni di commutazione. È possibile effettuare esclusioni manuali e remote su un'uscita del canale. La programmazione può essere eseguita anche tramite chiave di memoria e software per PC. Un portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente un facile accesso alla documentazione.

Caratteristiche Tecniche

• Tensione nominale:

230 V

• Frequenza nominale:

50...60 Hz

• Corrente di commutazione nominale:

16 A

• Intervallo di regolazione del valore di luminosità:

1...99.000 lx

• Carico massimo lampade a incandescenza:

2.600 W

• Carico massimo lampade fluorescenti:

2.300 VA

• Carico massimo lampade fluorescenti (compensazione parallela):

730 VA

• Carico massimo lampade fluorescenti (circuito duo):
2.300 VA
• Massima corrente di commutazione (cos $\phi = 0.6$):
10 A
• Con spegnimento notturno programmabile:
Sì
• Input con tasto:
Sì
• Lunghezza massima del conduttore del sensore di luminosità:
50 m
• Tipo di montaggio del sensore di luminosità:
Applicazione a parete
• Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP55
• Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
• Tipo di montaggio:
Guida DIN
• Numero moduli DIN:
2,5
• Profondità di incasso:

67 mm

• Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionalità Aggiuntive

• Interruttore orario integrato:

Ciclo di commutazione settimanale con 84 operazioni di commutazione.

• Riserva di batteria:

10 anni.

• Programmazione:

Possibile tramite chiave di memoria e software per PC.

• Esclusioni manuali e remote:

Possibili su un'uscita del canale.

• Portamanuale dell'utente:

Situato sul lato sinistro del prodotto per un facile accesso alla documentazione.

Dimensioni e Montaggio

• Larghezza:

45 mm (5 moduli da 9 mm)

• Profondità di incasso:

67 mm

• Tipo di montaggio:

Guida DIN

Codici e Certificazioni

• Codice EAN:

3606489524562

• Codice prodotto:

CCT15494

• Grado di protezione (IP):

IP20

• Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP55