

Descrizione del Prodotto

Il porta fusibile TeSys DF102 di Schneider Electric è progettato per la protezione dei circuiti di controllo e dei trasformatori. Supporta fusibili di dimensioni 10×38 mm con una corrente termica convenzionale fino a 32 A e una tensione nominale di 690 V. È adatto per correnti di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Il design compatto (larghezza di 35 mm) consente l'installazione su guida DIN da 35 mm, con collegamenti tramite morsetti a vite. Il dispositivo è lucchettabile senza accessori aggiuntivi. Sono disponibili fusibili (10×38 mm aM, tipo gG) e accessori opzionali (kit di assemblaggio, marcatori a scatto) da ordinare separatamente.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/DF102/porta-fusibile-tesys-df-per-protezione-dei-circuiti-di-controllo-e-dei-trasformatori-calibro-fusibile-10×38-2p-corrente-termica-convenzionale-32-a/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di montaggio:** Guida DIN
- **Tensione nominale:** 690 V
- **Numero di poli:** 2
- **Dimensione del fusibile:** 10×38 mm
- **Profondità di incasso:** 56,5 mm
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Corrente termica convenzionale:** 32 A
- **Corrente di cortocircuito:** Fino a 120 kA a 400 V
- **Compatibilità fusibili:** 10×38 mm aM, tipo gG
- **Certificazioni:** IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine
- **Conformità ambientale:** Green Premium (RoHS/REACH)

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/DF102/porta-fusibile-tesys-df-per-protezione-dei-circuiti-di-controllo-e-dei-trasformatori-calibro-fusibile-10×38-2p-corrente-termica-convenzionale-32-a/?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 35 mm
- **Altezza:** 79,5 mm
- **Profondità:** 61 mm
- **Peso netto:** 0,085 kg

([midstatesupply.com](https://www.midstatesupply.com/buy/product/df102/PDW~113577?srsltid=AfmBOoqBn2Ky_V9oi7z0fzOQbuvI7Zm8tsq3q80Hrkte95bzTS6u-))

TAx&utm_source=openai))

Condizioni Ambientali

- **Temperatura ambiente per funzionamento:** da -40 a 70 °C (con derating sopra i 20 °C)
- **Temperatura ambiente per stoccaggio:** da -40 a 70 °C
- **Altitudine operativa:** fino a 2000 m
- **Resistenza al fuoco:** 960 °C secondo IEC 60695-2-1

([midstatesupply.com](https://www.midstatesupply.com/buy/product/df102/PDW~113577?srltid=AfmBOoqBn2Ky_V9oi7z0fzOQbuvI7Zm8tsq3q80Hrkte95bzTS6u-TAx&utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- **Contenuto di metallo riciclato:** 0%
- **Confezione in cartone riciclato:** Sì (minimo 70%)
- **Programma di ritiro a fine vita:** No

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/DF102/porta-fusibile-tesys-df-per-protezione-dei-circuiti-di-controllo-e-dei-trasformatori-calibro-fusibile-10x38-2p-corrente-termica-convenzionale-32-a/?utm_source=openai))

Note

Il DF102 è conforme a diverse normative internazionali e offre una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti di controllo e dei trasformatori. Accessori e fusibili compatibili devono essere ordinati separatamente.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/DF102/porta-fusibile-tesys-df-per-protezione-dei-circuiti-di-controllo-e-dei-trasformatori-calibro-fusibile-10x38-2p-corrente-termica-convenzionale-32-a/?utm_source=openai))