

Descrizione del Prodotto

Il portafusibile Schneider Electric DF102V è un dispositivo modulare a 2 poli progettato per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A e 690 V. È compatibile con fusibili cilindrici di dimensioni 10×38 mm e offre un'indicazione visiva tramite LED in caso di fusibile bruciato. Il design compatto (35 mm di larghezza) consente l'installazione su guida DIN da 35 mm, con collegamenti a morsetti a vite. Il dispositivo è lucchettabile senza accessori aggiuntivi e supporta fusibili di tipo gG e aM. Sono disponibili accessori opzionali come kit di assemblaggio e marcatori a scatto, venduti separatamente. Il DF102V è certificato secondo diverse normative internazionali, tra cui IEC, UL, CSA, CCC, EAC e Marine.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di poli:** 2
- **Corrente nominale:** 32 A
- **Tensione nominale:** 690 V AC/DC
- **Dimensioni fusibile compatibile:** 10 x 38 mm
- **Tipi di fusibili supportati:** gG, aM
- **Corrente di cortocircuito:** Fino a 120 kA a 400 V
- **Montaggio:** Guida DIN da 35 mm
- **Collegamento:** Morsetti a vite per conduttori rigidi o flessibili (1-16 mm²)
- **Coppia di serraggio consigliata:** 2,2 Nm
- **Indicazione fusibile bruciato:** LED
- **Lucchettabile:** Sì, senza accessori aggiuntivi
- **Dimensioni:** Larghezza 35 mm, Altezza 79,5 mm, Profondità 61 mm
- **Temperatura operativa:** Da -40°C a +70°C
- **Certificazioni:** IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine

Applicazioni

Il DF102V è ideale per la protezione di circuiti di controllo e trasformatori in applicazioni industriali e commerciali, garantendo sicurezza e affidabilità grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alle certificazioni internazionali.

Accessori Opzionali

Per una maggiore versatilità, sono disponibili accessori aggiuntivi come kit di assemblaggio per portafusibili e marcatori a scatto, che possono essere ordinati separatamente per soddisfare esigenze specifiche di installazione e identificazione.