

Descrizione del Prodotto

Il portafusibile TeSys DF222 di Schneider Electric è progettato per la protezione di circuiti di controllo fino a 125 A e 690 V. È compatibile con fusibili di dimensioni 22 x 58 mm e può gestire correnti di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Il design compatto (larghezza di 70 mm) consente l'installazione su guida DIN da 35 mm, con collegamenti tramite terminali a vite.

Caratteristiche Principali

- Tipo di prodotto: Portafusibile per montaggio su guida DIN
- Numero di poli: 2
- Corrente nominale: 125 A
- Tensione nominale: 690 V AC/DC
- Dimensioni del fusibile: 22 x 58 mm
- Tipo di fusibile supportato: aM, gG
- Corrente di cortocircuito sopportata: fino a 120 kA a 400 V
- Montaggio: Guida DIN da 35 mm
- Terminali: A vite
- Larghezza: 70 mm
- Altezza: 127,5 mm
- Profondità: 76,5 mm
- Peso netto: 0,436 kg

Certificazioni e Conformità

- Certificazioni: IEC, UL riconosciuto, CSA, EAC
- Grado di protezione: IP20 conforme a IEC 60529

- Resistenza al fuoco: 960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Informazioni Ambientali

- Impronta di carbonio: 6 kg CO₂ eq.
- Contenuto di metallo riciclato: 0%
- Confezione in cartone riciclato: Sì

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric.