

Descrizione del prodotto

Modulo contatti ausiliari con 1 contatto normalmente aperto (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), progettato per il montaggio frontale su contattori della serie DILM.

Caratteristiche tecniche

- Numero di contatti di chiusura: 1
- Numero di contatti di riposo: 1
- Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-15, 230 V: 6 A
- Esecuzione del collegamento elettrico: raccordo a vite
- Esecuzione: innestabile
- Tipo di montaggio: fissaggio frontale

Compatibilità

Compatibile con i contattori delle serie DILM(C)7-10, DILM(C)9-10, DILM(C)12-10, DILM(C)15-10, DILM(C)17-10, DILM(C)25-10, DILM(C)32-10, DILM38-10, DILMP20, DILMP32-10, DILMP45-10, DILL, DILMF8-10, DILMF11-10, DILMF14-10, DILMF17-10, DILMF25-10, DILMF32-10.

Normative e certificazioni

Conforme alle normative IEC/EN 60947-4-1, UL 508, CSA-C22.2 No. 14-05 e marchio CE.

Temperatura di esercizio

Temperatura ambiente di servizio: da -25 °C a +60 °C.

Grado di protezione

IP20.

Dimensioni e peso

- Peso: 0,05 kg

Note

Il contatto NC ausiliario è utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1

Allegato F (non contatto NC ritardato).