

## **Descrizione del Prodotto**

Il terminale isolato Schneider Electric DZ5CE042 è progettato per conduttori singoli con una sezione trasversale del cavo di 4 mm<sup>2</sup>. Presenta un trattamento superficiale arancione ed è di dimensioni medie senza porta marcatore. La confezione è composta da 10 set da 100 unità ciascuno. La temperatura dell'aria ambiente per il funzionamento varia da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023 e certificato UL. È conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

## **Caratteristiche Tecniche**

- **\*\*Tipologia Costruttiva:\*\*** Standard
- **\*\*Sezione Nominale:\*\*** 4 mm<sup>2</sup>
- **\*\*Lunghezza Totale:\*\*** 17 mm
- **\*\*Lunghezza della Bussola:\*\*** 10 mm
- **\*\*Colore:\*\*** Arancione
- **\*\*Isolato:\*\*** Sì
- **\*\*Materiale:\*\*** Rame
- **\*\*Materiale dell'Isolamento:\*\*** Poliammide (PA)
- **\*\*Trattamento Superficiale:\*\*** Stagnato
- **\*\*Dimensioni AWG:\*\*** 12
- **\*\*Senza Alogeni:\*\*** Sì
- **\*\*Con Bandierina di Marcatura:\*\*** No
- **\*\*Per Cavi Resistenti al Cortocircuito:\*\*** No
- **\*\*Confezionati su Striscia Continua:\*\*** No

## **Certificazioni e Conformità**

- **\*\*Standard di Riferimento:\*\*** NF C 63-023
- **\*\*Certificazioni:\*\*** UL
- **\*\*Conformità Ambientale:\*\*** Green Premium (RoHS/REACH)

## **Imballaggio**

- **\*\*Tipo di Imballo:\*\*** Serie di sacchetti
- **\*\*Quantità per Confezione:\*\*** 10 set da 100 unità

## **Dimensioni e Peso**

- **\*\*Altezza:\*\*** 6 mm
- **\*\*Larghezza:\*\*** 6 mm
- **\*\*Profondità:\*\*** 17 mm
- **\*\*Peso:\*\*** 0,3 kg

### **Temperatura di Funzionamento**

- **\*\*Temperatura dell'Aria Ambiente per il Funzionamento:\*\*** da -20 a 105 °C

### **Applicazioni**

Adatto per l'uso con conduttori singoli in applicazioni industriali e commerciali, garantendo una connessione sicura e affidabile.

### **Note**

Il terminale è privo di porta marcatore e non è confezionato su striscia continua.