

Descrizione del Prodotto

La morsettiera Schneider Electric GV1G09 è progettata per l'alimentazione di uno o più set di barre di distribuzione GV2G. Si inserisce direttamente sui terminali superiori dei dispositivi collegati dalla barra di distribuzione, consentendo il collegamento al cavo di alimentazione tramite connettori a vite. Questo prodotto è conforme alla certificazione Green Premium, rispettando le normative RoHS e REACH.

Caratteristiche Tecniche

Gamma: Linergy

Nome del prodotto: FT

Tipo di dispositivo: Morsettiera

Categoria accessorio/parte separata: Accessorio di connessione

Descrizione dei poli: 3P

Compatibilità di gamma: TeSys GV2, TeSys Deca, TeSys U, TeSys LS1

Corrente nominale di funzionamento [Ie]: 63 A

Posizione di montaggio: Superiore

Grado di protezione IP: IP20 conforme a IEC 60529

Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V conforme a IEC 60947-1

Connessioni - terminali:

- Terminali a vite per 1 cavo solido AWG 4
- Terminali a vite per 1 cavo flessibile con capocorda da 1,5 a 16 mm²
- Terminali a vite per 1 cavo flessibile senza capocorda da 1,5 a 16 mm²
- Terminali a vite per 1 cavo solido da 1,5 a 25 mm²
- Terminali a vite per 2 cavi flessibili con capocorda da 1,5 a 4 mm²
- Terminali a vite per 2 cavi solidi da 1,5 a 6 mm²
- Terminali a vite per 2 cavi flessibili senza capocorda da 1,5 a 4 mm²
- Terminali a vite per 1 cavo flessibile AWG 4

Coppia di serraggio:

- 1,7 N·m sui terminali a vite
- 2,2 N·m sul connettore

Peso netto: 0,04 kg

Certificazioni e Conformità

Certificazioni del prodotto: CE, UKCA

Conformità alla Direttiva RoHS dell'UE: Conforme

Conformità al Regolamento REACH: Esente da SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti)

Esente da metalli pesanti tossici: Sì

Esente da mercurio: Sì

Informazioni Ambientali

Il prodotto è conforme all'etichetta Green Premium™, l'impegno di Schneider Electric per offrire prodotti con prestazioni ambientali di alto livello. Green Premium garantisce la conformità alle normative più recenti, trasparenza sugli impatti ambientali e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 18 mesi.