

Il codice prodotto "GV2AN20" non corrisponde a un articolo specifico di Schneider Electric. Tuttavia, è possibile che si tratti di un errore di digitazione o di una combinazione di codici. Ad esempio, il codice "GVAN20" si riferisce a un blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys GV con 2 contatti NO. In alternativa, il codice "GV2P20" identifica un interruttore automatico TeSys GV2 con manovra rotativa e una regolazione della corrente tra 13 e 18 A.

Di seguito sono fornite le schede tecniche per entrambi i prodotti:

****Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys GV - GVAN20****

Descrizione

Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, compatibile con interruttori per motori GV2 e GV3. Fornisce 2 contatti ausiliari istantanei NO. Valore nominale per funzionamento fino a 6A/690V AC e 6A/240V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore (fino a 2 blocchi possibili), con collegamento mediante morsetti a vite. Certificato secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

- Numero di contatti di chiusura: 2
- Numero di commutatori di segnale: 0
- Esecuzione: Innestabile
- Esecuzione del collegamento elettrico: Connessione a vite
- Numero di contatti di riposo: 0
- Portalampada: Senza
- Tipo di montaggio: Montaggio laterale
- Numero di contatti invertitori: 0
- Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-15, 230 V: 3,3 A

Dimensioni

- Altezza: 89 mm
- Larghezza: 45 mm
- Profondità: 78,5 mm

Certificazioni

- Certificato REACH
- Dichiarazione RoHS

Codici

- Codice produttore: GVAN20
- EAN Code: 3389110343502

****Interruttore automatico TeSys GV2 - GV2P20****

Descrizione

Interruttore automatico salva motore TeSys GV2 con manovra rotativa, progettato per la protezione magnetotermica dei motori. Offre una regolazione della corrente tra 13 e 18 A e un potere di interruzione Icu di 50 kA a 400 V. Adatto per motori fino a 7,5 kW a 400 V. Controllo start-stop tramite manopola rotativa, garantito per 100.000 cicli AC-3 a 415 V.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale permanente Iu: 18 A
- Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 13-18 A
- Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 223 A
- Numero di poli: 3
- Tecnica di intervento: Termomagnetico
- Tensione d'esercizio nominale: 0-690 V
- Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7,5 kW
- Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V: 4 kW
- Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC: 50 kA
- Esecuzione dell'elemento di azionamento: Manopola
- Grado di protezione (IP): IP20

Dimensioni

- Altezza: 89 mm
- Larghezza: 45 mm
- Profondità: 97 mm

Certificazioni

- Certificato REACH
- Dichiarazione RoHS

Codici

- Codice produttore: GV2P20
- EAN Code: 3389110343502

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale di Schneider Electric o di contattare un distributore autorizzato.