

Descrizione del Prodotto

La morsettiera GV2G05 di Schneider Electric è progettata per l'alimentazione dei set di barre colletttrici GV2G. Si monta accanto ai dispositivi collegati ai set di barre, sulla stessa guida DIN, e si connette tramite una delle uscite della barra colletttrice. Può essere equipaggiata con un limitatore di corrente GV1L3 per tutti gli avviatori motore in parallelo (da ordinare separatamente). Il collegamento al cavo di alimentazione avviene tramite connettori a vite. Il prodotto è conforme agli standard Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche Tecniche

- Categoria accessorio/parte separata: Accessorio di connessione
- Tipo di prodotto o componente: Morsettiera
- Nome del prodotto: FT
- Gamma: Linergy
- Descrizione dei poli: 3P
- Compatibilità gamma: TeSys GV2, TeSys Deca, TeSys K, TeSys U
- Nome breve del dispositivo: GV2G
- Connessioni - Terminali: Morsetti a vite per cavi solidi da 1,5 a 25 mm², cavi flessibili con capocorda da 1,5 a 16 mm², cavi flessibili senza capocorda da 1,5 a 16 mm², cavi solidi AWG 4, cavi flessibili AWG 4
- Peso netto: 0,115 kg
- Posizione di montaggio: Guida DIN da 35 mm
- Grado di protezione IP: IP20 conforme a IEC 60529
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V secondo IEC 60947-1
- Corrente nominale di esercizio [Ie]: 63 A
- Coppia di serraggio: 1,7 N·m per morsetti a vite, 2,2 N·m per connettore

Sostenibilità

- Informazioni sull'esenzione RoHS: Sì
- Senza mercurio: Sì
- Dichiarazione ambientale: ENVPEP2207006
- Stato dell'offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Senza metalli pesanti tossici: Sì
- Regolamento REACH: Privo di sostanze estremamente preoccupanti sopra la soglia
- Senza SVHC secondo REACH: Sì
- Regolamento RoHS Cina: X
- Profilo di circolarità: ENVEOLI2207006

- Direttiva RoHS UE: Conforme

Garanzia Contrattuale

Garanzia: 18 mesi