

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico TeSys GV2LE16 di Schneider Electric è progettato per il comando e la protezione dei motori elettrici. Questo dispositivo offre protezione magnetica contro i cortocircuiti ed è dotato di una leva per il controllo manuale.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/GV2LE16/int-autom-tesys-gv2-magnetico-leva-14-a-viti-serrafilo/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Corrente Nominale (In):**

14 A

- **Numero di Poli:**

3

- **Tensione Nominale di Esercizio (Ue):**

Fino a 690 V AC

- **Tipo di Sganciatore:**

Magnetico

- **Corrente di Sgancio Magnetico:**

170 A

- **Potenza Motore Nominale:**

- 5,5 kW a 400/415 V AC

- 7,5 kW a 500 V AC

- 9 kW a 690 V AC

- **Potere di Interruzione (Icu):**

- 100 kA a 230/240 V AC

- 15 kA a 400/415 V AC

- 8 kA a 440 V AC

- 6 kA a 500 V AC

- 3 kA a 690 V AC

- **Durata Meccanica:**

100.000 cicli

- **Durata Elettrica:**

100.000 cicli per AC-3 a 415 V

- **Grado di Protezione (IP):**

IP20

- **Dimensioni:**

- Altezza: 89 mm

- Larghezza: 45 mm

- Profondità: 78,5 mm

- **Peso:**

0,33 kg

Certificazioni e Conformità

- Conforme alle norme IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1
- Certificazioni: UL, CSA, CCC, EAC, RINA, LROS, DNV-GL, BV
- Prodotto Green Premium, conforme alle direttive RoHS e REACH

Note Aggiuntive

L'interruttore GV2LE16 è adatto per l'installazione su guida DIN simmetrica da 35 mm o a pannello con piastra di adattamento. È progettato per funzionare in qualsiasi posizione e offre una protezione efficace per motori in applicazioni industriali.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/GV2LE16/int-autom-tesys-gv2-magnetico-leva-14-a-viti-serrafilto/?utm_source=openai))