

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico magnetotermico Schneider Electric GV2ME22 è progettato per la protezione e il controllo manuale dei motori elettrici. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente.

Caratteristiche Principali

- **Tipo di prodotto:** Interruttore automatico salva motore
- **Tecnologia di intervento:** Termomagnetico
- **Numero di poli:** 3
- **Corrente nominale permanente (I_u):** 25 A
- **Intervallo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico:** 20-25 A
- **Intervallo di regolazione dello sganciatore di cortocircuito non ritardato:** 327 A
- **Potenza nominale di esercizio per AC-3 a 400 V:** 11 kW
- **Tensione di esercizio nominale:** 230-690 V
- **Tipo di collegamento del circuito elettrico principale:** Raccordo a vite
- **Esecuzione dell'elemento di azionamento:** Pulsante
- **Sensibile a guasto di fase:** Sì
- **Con protezione termica:** Sì
- **Con interruttore ausiliario integrato:** No
- **Con sganciatore di minima tensione integrato:** No
- **Corrente limite nominale di disinserzione al cortocircuito a 400 V, AC:** 15 kA
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Dimensioni (L x P x A):** 45 mm x 78,2 mm x 89 mm

Certificazioni e Standard

- ****Conformità alle normative:**** IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1, NF C 63-120, NF C 63-650, NF C 79-130, UL 508, VDE 0113
- ****Certificazioni ambientali:**** Green Premium (RoHS/REACH)

Applicazioni

Il GV2ME22 è ideale per la protezione e il controllo manuale dei motori elettrici in applicazioni industriali, infrastrutture ed edifici, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento dei motori.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.