Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico magnetotermico TeSys GV2ME103 di Schneider Electric è progettato per la protezione e il controllo manuale dei motori elettrici. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con un range di regolazione termica da 4 A a 6,3 A. È dotato di pulsanti per l'avviamento e l'arresto, e connessioni a molla per un'installazione rapida e sicura.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente Nominale Permanente (Iu): 6,3 A
- Intervallo di Regolazione dello Sganciatore Termico: 4 A 6,3 A
- Intervallo di Regolazione dello Sganciatore Magnetico: 78 A
- Numero di Poli: 3
- Tensione d'Esercizio Nominale: 690 V AC
- Potenza Nominale per AC-3 a 400 V: 2,2 kW
- Potenza Nominale per AC-3 a 230 V: 1,5 kW
- Tipo di Azionamento: Pulsante
- Tipo di Collegamento: Morsetti a molla
- Grado di Protezione (IP): IP20
- **Dimensioni (L x P x A):** 45 mm x 78,5 mm x 101 mm
- Durata Meccanica: 100.000 cicli
- Temperatura di Funzionamento: da -20°C a 60°C
- Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, RoHS, REACh
- Conformità Ambientale: Etichetta Green Premium™

Applicazioni

Il GV2ME103 è ideale per la protezione e il controllo di motori elettrici in applicazioni industriali, infrastrutture ed edifici. È conforme alle normative IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.