

## **Descrizione del Prodotto**

Il GV2P20 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric progettato per la protezione magnetotermica dei motori fino a 7,5 kW a 400 V. Offre un elevato potere di interruzione Icu di 50 kA e un controllo start-stop tramite manovra rotativa, garantito per 100.000 cicli in AC-3 a 415 V.

## **Caratteristiche Tecniche**

**Tipo di Prodotto:** Interruttore automatico salva motore

**Corrente Nominale Permanente (Iu):** 18 A

**Intervallo di Regolazione Sganciatore di Sovraccarico:** 13-18 A

**Intervallo di Regolazione Sganciatore Magnetico:** 12 x In

**Potere di Interruzione (Icu) a 400 V:** 50 kA

**Potenza Nominale per AC-3 a 400 V:** 7,5 kW

**Numero di Poli:** 3

**Tensione di Esercizio Nominale:** 690 V

**Tipo di Azionamento:** Manopola rotativa

**Tipo di Collegamento:** Raccordo a vite

**Grado di Protezione (IP):** IP20

**Dimensioni (L x A x P):** 44,5 mm x 89 mm x 97 mm

**Peso:** 0,35 kg

## **Certificazioni**

Il GV2P20 è conforme a diversi standard internazionali, tra cui IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ed è adatto per l'uso in ambienti marittimi. Inoltre, è conforme al programma Green Premium (RoHS/REACH).

## **Informazioni Aggiuntive**

Il dispositivo è progettato per garantire una protezione completa del motore in un unico apparecchio, offrendo protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e funzioni di sezionamento. È compatibile con i contattori TeSys, assicurando una soluzione completa per l'avviamento dei motori di tipo 1 o 2. Il design compatto e leggero (larghezza di 45 mm) consente un facile montaggio su guida DIN o su pannello.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale disponibile sul sito di Schneider Electric.