

Descrizione del Prodotto

Il GV2RT08 è un interruttore automatico magnetotermico della serie TeSys GV2 di Schneider Electric, progettato per la protezione e il controllo manuale dei motori elettrici. Questo dispositivo offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo al contempo un'elevata capacità di interruzione.

Caratteristiche Principali

- **Tipo di prodotto:** Interruttore automatico salva motore
- **Corrente nominale di regolazione:** 2,5 - 4 A
- **Potenza nominale di esercizio:** 0,75 kW a 230 V AC; 1,5 kW a 400 V AC
- **Numero di poli:** 3
- **Tecnologia di intervento:** Magnetotermico
- **Tipo di azionamento:** Leva
- **Tipo di collegamento:** Viti serrafile
- **Grado di protezione:** IP20
- **Dimensioni:** Altezza 89 mm, Larghezza 45 mm, Profondità 78,5 mm
- **Tensione di esercizio nominale:** Fino a 690 V
- **Corrente limite nominale di interruzione al cortocircuito a 400 V AC:** 100 kA
- **Sensibile a guasto di fase:** Sì

Applicazioni

Il GV2RT08 è ideale per l'uso in applicazioni industriali, infrastrutture ed edifici, offrendo protezione e controllo efficaci dei motori elettrici in conformità alle norme IEC 947-2 e IEC 947-4-1. Può essere facilmente integrato in diverse configurazioni grazie al montaggio su guida DIN o con viti.

Benefici

- ****Protezione completa:**** Combina protezione magnetica e termica in un unico dispositivo.
- ****Regolazione precisa:**** Gli elementi termici sono regolabili e compensati per le variazioni di temperatura ambiente.
- ****Facilità di installazione:**** Compatibile con montaggio su guida DIN e fissaggio a vite.
- ****Affidabilità:**** Progettato per garantire un'elevata durata operativa e sicurezza.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Schneider Electric.