

Descrizione del Prodotto

Lo sganciatore di minima tensione TeSys GV-AU GVAU115 è progettato per interruttori automatici per motori delle serie GV2 e GV3. Questo dispositivo interviene disattivando l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende al di sotto di un determinato valore, garantendo così la protezione del circuito in condizioni di sottotensione.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tensione di alimentazione nominale:**** 110-115 V AC a 50 Hz; 127 V AC a 60 Hz.
- ****Tensione di sgancio:**** Interviene quando la tensione scende sotto 0,35 Uc; possibile apertura tra 0,35-0,7 Uc.
- ****Tensione di chiusura:**** La chiusura dell'interruttore è possibile solo quando la tensione di controllo è compresa tra 0,85-1,1 Uc.
- ****Compatibilità:**** Adatto per interruttori automatici per motori delle serie TeSys GV2ME, GV2LE, GV2L, GV2P, GV3L e GV3P.
- ****Collegamento elettrico:**** Morsetti a vite per conduttori solidi da 1 a 2,5 mm² e flessibili da 0,75 a 2,5 mm².
- ****Durata meccanica:**** 30.000 cicli con GV2ME e GV2P; 10.000 cicli con GV3P e GV3L.
- ****Dimensioni:**** Altezza 89 mm, larghezza 18 mm, profondità 66 mm.
- ****Peso netto:**** 0,105 kg.

Certificazioni e Conformità

- ****Certificazioni:**** IEC, UL, CSA, CCC, EAC.
- ****Conformità ambientale:**** Etichetta Green Premium, conforme alle direttive RoHS e REACH.

Note Aggiuntive

- ****Montaggio:**** Da installare sul lato destro dell'interruttore automatico per motori.
- ****Paese di origine:**** Repubblica Ceca.

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.