

## Descrizione del Prodotto

Lo sganciatore di minima tensione GVAU385 di Schneider Electric è progettato per l'utilizzo con gli interruttori per motori TeSys GV2 e GV3. Questo dispositivo interrompe il circuito quando la tensione di controllo scende al di sotto del 35% della tensione nominale (Uc), garantendo una protezione efficace in condizioni di sottotensione. Il montaggio avviene sul lato destro dell'interruttore, con connessione tramite morsetti a vite. Il GVAU385 è conforme a numerosi standard internazionali, tra cui IEC, UL, CSA, CCC ed EAC, ed è certificato Green Premium, attestando il suo rispetto delle normative ambientali come RoHS e REACH.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/GVAU385/sganciatore-minima-tensione-tesys-gva-u-380400-v-ca-50hz-440-v-ca-60-hz/?utm\_source=openai))

## Caratteristiche Tecniche

- **\*\*Compatibilità\*\***: - TeSys GV2ME - TeSys GV2LE - TeSys GV2L - TeSys GV2P - TeSys GV3L - TeSys GV3P - **\*\*Tensione del circuito di controllo (Uc)\*\***: - 380-400 V AC a 50 Hz - 440 V AC a 60 Hz - **\*\*Limiti di tensione del circuito di controllo\*\***: - 0,85-1,1 Uc - **\*\*Tensione di isolamento nominale (Ui)\*\***: - 690 V AC secondo IEC 60947-1 - 600 V AC secondo UL 60947-4-1 e CSA C22.2 No 60947-4-1 - **\*\*Soglia di tensione di sgancio\*\***: - 0,35-0,7 Uc - **\*\*Potenza di spunto\*\***: - 12 VA CA - 8 W - **\*\*Consumo di potenza in mantenimento\*\***: - 3,5 VA AC - 1,1 W - **\*\*Tempo di funzionamento\*\***: - 10-15 ms secondo IEC 60947-1 - **\*\*Fattore di carico\*\***: - 100% - **\*\*Connessioni - Terminali\*\***: - Morsetti a vite per cavi solidi da 1 a 2,5 mm<sup>2</sup> - Morsetti a vite per cavi flessibili senza capicorda da 0,75 a 2,5 mm<sup>2</sup> - Morsetti a vite per cavi flessibili con capicorda da 0,75 a 1,5 mm<sup>2</sup> - **\*\*Coppia di serraggio\*\***: - < 1,4 N·m per morsetti a vite - **\*\*Durata meccanica\*\***: - 10.000 cicli con GV3P e GV3L - 30.000 cicli con GV2ME e GV2P - **\*\*Dimensioni\*\***: - Altezza: 89 mm - Larghezza: 18 mm - Profondità: 66 mm - **\*\*Peso netto\*\***: - 0,105 kg - **\*\*Colore\*\***: - Grigio scuro

## Certificazioni e Conformità

- **\*\*Certificazioni\*\***: - IEC - UL - CSA - CCC - EAC - **\*\*Conformità ambientale\*\***: - Green Premium (RoHS/REACH)

## Informazioni Aggiuntive

- **\*\*Categoria\*\***: - 22367-MANUAL STR PROTECTOR - GV2 - **\*\*Codice GTIN\*\***: - 3389110346022 - **\*\*Paese di origine\*\***: - Repubblica Ceca

### **Nota**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/GVAU385/sganciatore-minima-tensione-tesys-gva-u-380400-v-ca-50hz-440-v-ca-60-hz/?utm\_source=openai))