## Nome del prodotto

ILM62DB4A000 - Scatola di distribuzione con 1 ingresso e 4 uscite

#### **Descrizione**

Questo prodotto fa parte della gamma PacDrive 3, una serie di scatole di distribuzione per catene a margherita Lexium 62 ILM. Il blocco di distribuzione presenta 1 ingresso e 4 uscite, con interfaccia fisica SERCOS III a una velocità di trasmissione di 100 Mbit/s. È progettato per una tensione di alimentazione nominale compresa tra 250 V e 700 V, una tensione del circuito di controllo di 24 V DC e una corrente di ingresso di 20 A. Il prodotto ha un grado di protezione IP65 ed è realizzato in policarbonato. Le sue dimensioni sono 230 mm (larghezza) x 151,4 mm (profondità) x 94 mm (altezza) e pesa 0,85 kg. I moduli servo integrati Lexium 62 ILM possono essere controllati con tutti i motion controller delle serie PacDrive LMC Eco e Pro/Pro 2 tramite comunicazione SERCOS.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ILM62DB4A000/distribution-box/?utm\_source=o penai))

# Specifiche tecniche

- Gamma di prodotto: PacDrive 3

- **Tipo di prodotto o componente:** Blocco di distribuzione

- Nome breve del dispositivo: ILM

- Tensione di alimentazione nominale [Us]: 250...700 V

- Tensione del circuito di controllo [Uc]: 24 V DC (tolleranza: -20...25%)

- Corrente di ingresso: 20 A

- Interfaccia fisica: SERCOS III, velocità di trasmissione: 100 Mbit/s

- **Tipo di raffreddamento:** Convezione naturale

- Categoria di sovratensione: Classe 3 conforme a IEC 61800-5-1

- Materiale: Policarbonato

- **Larghezza:** 230 mm

- Altezza: 94 mm

- Profondità: 151,4 mm- Peso netto: 0,85 kg

- Grado di protezione IP: IP65

- **Grado di inquinamento:** 2 conforme a IEC 61800-5-1

#### Sostenibilità

- Etichetta Green Premium™: Sì
- Conformità REACh: Privo di SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti)
- **Privo di mercurio:** Sì
- Informazioni sulle esenzioni RoHS: Sì
- Privo di PVC: Sì

#### Certificazioni e standard

- Regolamento REACh: Dichiarazione REACh
- **Direttiva RoHS UE:** Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione Europea)
- Regolamento RoHS della Cina: Dichiarazione RoHS della Cina
- Informazioni ambientali: Profilo ambientale del prodotto, Profilo di circolarità,
  Informazioni sulla fine della vita

### Garanzia

18 mesi