Descrizione del Prodotto

La manovra rotativa KCF2PZ di Schneider Electric è progettata per l'utilizzo con gli interruttori-sezionatori TeSys Vario V3 e V4. È dotata di una maniglia rossa e una piastra frontale gialla di dimensioni 60×60 mm, ideale per applicazioni di arresto di emergenza. La manovra è lucchettabile con un massimo di 3 lucchetti, garantendo un elevato livello di sicurezza.

Caratteristiche Principali

- Compatibile con i corpi interruttori V3 e V4.
- Maniglia rossa con piastra frontale gialla da 60×60 mm.
- Lucchettabile con 1 a 3 lucchetti (diametro 4-8 mm).
- Adatta per applicazioni di arresto di emergenza.
- Grado di protezione IP65 (NEMA Type 12).

Specifiche Tecniche

- Colore della maniglia: Rosso.
- Colore della piastra frontale: Giallo.
- Dimensioni della piastra frontale: 60 x 60 mm.
- Modalità di fissaggio: 4 viti.
- Grado di protezione: IP65.
- Peso netto: 0,07 kg.

Compatibilità

- Adatta per interruttori-sezionatori TeSys Vario V3 e V4.

Certificazioni e Conformità

- Conforme alle direttive RoHS e REACh.

- Prodotto con etichetta Green Premium, indicante un impegno per la sostenibilità ambientale.

Informazioni Ambientali

- Impronta di carbonio: 1 kg CO2 equivalente.
- Imballaggio realizzato con cartone riciclato (contenuto minimo del 70%).

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.