

Descrizione del Prodotto

L'unità di derivazione Schneider Electric KNB25CF5 è progettata per l'uso con fusibili cilindrici NF da 10 x 38 mm, offrendo una soluzione affidabile per la distribuzione di bassa potenza. È compatibile con il sistema di condotti sbarre Canalis KN e supporta una corrente nominale di 25 A a 35 °C.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente Nominale di Impiego [Ie]:**** 25 A a 35 °C
- ****Tipo di Fusibile Supportato:**** Fusibili cilindrici aM da 10 x 38 mm fino a 25 A conformi a NF; fusibili cilindrici gG da 10 x 38 mm fino a 20 A conformi a NF
- ****Modalità di Montaggio:**** Innesto con polarità fissa
- ****Polarità dell'Unità di Derivazione:**** 3L+N+PE o 3L+PE
- ****Colore:**** Bianco (RAL 9001)
- ****Tensione Nominale di Impiego [Ue]:**** 230...500 V a seconda del dispositivo di protezione
- ****Tensione Nominale di Tenuta agli Impulsi [Uimp]:**** 4,6 kV
- ****Tensione Nominale di Isolamento [Ui]:**** 500 V a seconda del dispositivo di protezione
- ****Frequenza di Rete:**** 50/60 Hz

Caratteristiche Aggiuntive

- ****Collegamento Elettrico:**** Terminale di serraggio per cavi flessibili da 6 mm²; terminale di serraggio per cavi rigidi da 10 mm²
- ****Lato di Apertura del Coperchio:**** Frontale
- ****Modalità di Scollegamento dell'Unità di Derivazione:**** Mediante estrazione
- ****Norme di Riferimento:**** IEC 61439-1, IEC 61439-6
- ****Dimensioni:**** Larghezza 103 mm; Profondità 48,8 mm; Altezza 161 mm

- **Peso:** 0,38 kg
- **Grado di Protezione IP:** IP55 conforme a IEC 60529
- **Grado di Protezione IK:** IK08 conforme a IEC 62262

Note

- **Fusibili:** Non forniti; da ordinare separatamente
- **Morsetto Fermacavo:** Fornito

Conformità Ambientale

Il prodotto è conforme agli standard Green Premium (RoHS/REACH), garantendo un impatto ambientale ridotto.