

Descrizione del Prodotto

L'unità di derivazione Canalis KNB50SF4 è progettata per l'uso con condotti sbarre Canalis KN dotati di prese plug-in. Supporta tensioni nominali di esercizio da 230 V AC a 500 V AC a 50/60 Hz, a seconda del dispositivo di protezione utilizzato. La corrente nominale d'impiego è di 50 A a 35°C. Fornisce protezione mediante fusibili conformi allo standard NF. Il montaggio avviene tramite tecnologia plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE e 3L+PE; la disconnessione avviene mediante apertura della porta, che può essere aperta a destra. Il prodotto presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. I fusibili devono essere ordinati separatamente. L'unità offre un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529 e una resistenza agli impatti IK08 conforme a IEC 62262. È conforme alle norme IEC 61439-1 e IEC 61439-6.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di uscita: Manicotto d'entrata

Corrente nominale per AC 50 Hz: 50 A

Tensione nominale per AC 50 Hz: 230 V

Lunghezza: 344 mm

Numero RAL: 9001

Numero di poli: 4

Numero di conduttori (esclusa terra): 4

Larghezza: 101 mm

Colore: Bianco

Altezza: 165 mm

Informazioni del Produttore

Indirizzo: SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A., VIA CIRCONVALLAZIONE EST, 1, 24040 STEZZANO (BG)

Sito del produttore: <https://www.se.com/it/it/>