

Descrizione del Prodotto

L'unità di derivazione Canalis KSB100SF4 di Schneider Electric è progettata per la distribuzione di potenza media e si adatta ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. Supporta tensioni di esercizio da 230 V AC a 690 V AC con frequenze di 50/60 Hz e una corrente nominale di 100 A a 35°C. Il montaggio avviene tramite tecnica plug-in con polarità fissa, e la finitura superficiale è bianca (RAL 9001). La configurazione del condotto sbarre è 3L+N+PE. L'unità è predisposta per fusibili di dimensione NF (22 x 58 mm), da ordinare separatamente. Il sezionamento avviene mediante apertura verso destra della porta. È compatibile con i condotti sbarre Canalis KS e KT con prese plug-in tipo KS. Offre un grado di protezione IP55 secondo la norma IEC 60529 e una resistenza agli impatti IK08 conforme a IEC 62262. Conforme alle norme IEC 61439-1 e IEC 61439-6.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
- Corrente nominale per AC 50 Hz: 100 A
- Tensione nominale per AC 50 Hz: 230 V
- Lunghezza: 444 mm
- Numero RAL: 9001
- Numero di poli: 5
- Numero di conduttori (esclusa terra): 4
- Larghezza: 128 mm
- Colore: Bianco
- Altezza: 220 mm
- Serie: Canalis_KS
- Produttore: SCHNEIDER ELECTRIC

Informazioni del Produttore

- Indirizzo: SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A., VIA CIRCONVALLAZIONE EST, 1, 24040 STEZZANO (BG)
- Sito del produttore: <https://www.se.com/it/it/>

Documentazione Tecnica

- Scheda tecnica: [Link alla scheda tecnica](#)
- Dichiarazione RoHS: [Link alla dichiarazione RoHS](#)
- PEP - Product Environmental Profile: [Link al PEP](#)

Note

I fusibili devono essere ordinati separatamente. L'unità è conforme agli standard Green Premium (RoHS/REACH).