

Descrizione del Prodotto

Il blocco contatti ausiliari TeSys K modello LA1KN11 è progettato per l'uso con contattori LC.K, LP.K e CA.K. Fornisce 1 contatto normalmente aperto (NO) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con una capacità nominale fino a 10A a 690V AC. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite, e il montaggio frontale a clip garantisce affidabilità e durata elevate. È certificato secondo diverse norme internazionali, tra cui IEC, UL, CSA e CCC.

Caratteristiche Tecniche

- **Composizione dei Contatti:** 1 NO + 1 NC
- **Corrente Termica Convenzionale in Aria Libera (Ith):** 10 A a 50°C
- **Tensione Nominale di Isolamento (Ui):** 690 V conforme a IEC 60947-5-1
- **Corrente di Commutazione Minima:** 5 mA
- **Tensione di Commutazione Minima:** 17 V
- **Resistenza di Isolamento:** > 10 MΩ
- **Distanza di Non Sovrapposizione:** 0,5 mm
- **Montaggio:** Frontale tramite clip
- **Tipo di Collegamento Elettrico:** Morsetti a vite
- **Compatibilità Gamma:** TeSys K LC1K, TeSys K CA2K, TeSys K CA3K, TeSys K CA4K
- **Temperatura Operativa:** da -25°C a +50°C
- **Grado di Protezione:** IP20 conforme a IEC 60529
- **Dimensioni (L x P x A):** 38 mm x 35 mm x 30 mm
- **Peso:** 0,045 kg

Connessioni - Morsetti

- **1 cavo flessibile con terminazione:** 0,34...1,5 mm²
- **1 cavo flessibile senza terminazione:** 0,75...4 mm²
- **1 cavo rigido:** 1,5...4 mm²
- **2 cavi flessibili con terminazione:** 0,34...1,5 mm²
- **2 cavi flessibili senza terminazione:** 0,75...4 mm²
- **2 cavi rigidi:** 1,5...4 mm²

Certificazioni

- **IEC 60947-5-1**
- **UL 60947-5-1**
- **CSA C22.2 No 60947-5-1**

- CCC

Applicazioni

Il blocco contatti ausiliari LA1KN11 è ideale per applicazioni industriali, infrastrutture ed edifici, offrendo prestazioni affidabili in sistemi di controllo semplici e non gravosi.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.