

Descrizione del Prodotto

Il blocco contatti ausiliari istantanei LA1KN31 di Schneider Electric è progettato per l'utilizzo con i contattori TeSys K (esclusi LP4K, LP5K, CA4K). Fornisce 3 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), con una capacità nominale fino a 10A a 690V AC. Il montaggio frontale a clip-on e i morsetti a vite garantiscono un'installazione semplice e una connessione sicura. Questo prodotto offre alta affidabilità e durata, ed è conforme a numerosi standard internazionali, tra cui IEC, UL, CSA e CCC. Inoltre, è certificato Green Premium, rispettando le normative RoHS e REACH.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti normalmente aperti (NA): 3
- Numero di contatti normalmente chiusi (NC): 1
- Corrente termica nominale (Ith): 10A a 50°C
- Tensione operativa nominale (Ue): fino a 690V AC, 25...400 Hz
- Capacità di chiusura nominale (Irms): 110A a $\leq$ 690V AC secondo IEC 60947
- Metodo di montaggio: fissaggio frontale a clip-on
- Tipo di connessione elettrica: morsetti a vite
- Temperatura ambiente di funzionamento: da -25°C a 50°C
- Grado di protezione: IP20 conforme a IEC 60529

Certificazioni e Conformità

- IEC 60947-5-1
- UL 60947-5-1
- CSA C22.2 No 60947-5-1
- GB/T 14048.5
- JIS C8201-5-1

- Certificazione Green Premium (RoHS/REACH)

Dimensioni e Peso

- Altezza: 30 mm
- Larghezza: 38 mm
- Profondità: 35 mm
- Peso netto: 0,045 kg

Compatibilità

Compatibile con i contattori TeSys K LC1K, CA2K e CA3K.

Note Aggiuntive

Il prodotto è conforme alle normative ambientali e deve essere smaltito seguendo le specifiche procedure di raccolta dei rifiuti dell'Unione Europea, evitando di gettarlo nei contenitori dei rifiuti comuni.