

Descrizione del Prodotto

Il modello LA9D0902 di Schneider Electric è un interblocco meccanico progettato per contattori TeSys D con correnti nominali da 9 a 32 A. Questo accessorio consente di prevenire l'attivazione simultanea di due contattori, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile dei circuiti elettrici.

Caratteristiche Tecniche

Il dispositivo è compatibile con i contattori TeSys D delle serie LC1 D09, LC1 D12, LC1 D18, LC1 D25 e LC1 D32. L'interblocco meccanico assicura che due contattori non possano essere chiusi contemporaneamente, evitando così possibili cortocircuiti o danni ai componenti.

Installazione

Per l'installazione del LA9D0902, è necessario scollegare l'alimentazione elettrica e seguire le istruzioni fornite nel manuale utente. È fondamentale che l'installazione sia eseguita da personale qualificato per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del dispositivo.

Applicazioni

Questo interblocco meccanico è ideale per applicazioni industriali, infrastrutture e edifici, dove è essenziale garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di controllo elettrici.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare il manuale utente disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric o presso i rivenditori autorizzati.