

Descrizione del Prodotto

Il LAD8N11 è un blocco di contatti ausiliari della serie TeSys D di Schneider Electric, progettato per il montaggio laterale su contattori TeSys D. Dispone di un contatto normalmente aperto (1NO) e uno normalmente chiuso (1NC) con funzionamento istantaneo. È adatto per applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato.

Caratteristiche Principali

- ****Composizione dei Poli:**** 1NO + 1NC
- ****Tipo di Montaggio:**** Laterale
- ****Tipo di Terminali:**** Morsetti a vite
- ****Corrente Termica Convenzionale [Ith]:**** 10 A a 60°C
- ****Tensione Nominale di Isolamento [Ui]:**** 690 V secondo IEC 60947-5-1
- ****Tensione Nominale di Impiego [Ue]:**** 690 V AC 25...400 Hz
- ****Corrente Nominale di Impiego [Ie]:****
 - 6 A a 120 V AC-15
 - 1,04 A a 690 V AC-15
 - 0,55 A a 125 V DC-13
 - 0,1 A a 600 V DC-13

Compatibilità

Compatibile con i contattori TeSys D LC1D e TeSys D CAD.

Certificazioni

- ****Standard:**** EN/IEC 60947-5-1, UL 60947-5-1, CSA C22.2 No 60947-5-1, GB/T 14048.5
- ****Certificazioni di Prodotto:**** CB Scheme, UL, CSA, CCC, EAC, UKCA

Caratteristiche Ambientali

- ****Grado di Protezione IP:**** IP20 secondo IEC 60529
- ****Temperatura Ambiente di Funzionamento:**** -5...60°C
- ****Temperatura Ambiente di Stoccaggio:**** -60...80°C
- ****Altitudine Massima di Funzionamento:**** 3000 m

Dimensioni

- ****Altezza:**** 76 mm
- ****Larghezza:**** 12,5 mm
- ****Profondità:**** 76 mm

Durata Meccanica

30 milioni di cicli.

Note Aggiuntive

Il LAD8N11 è conforme all'etichetta Green Premium di Schneider Electric, garantendo prestazioni ambientali superiori e conformità alle normative più recenti.

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale di Schneider Electric.