

Descrizione del prodotto

Il blocco contatti ausiliari SCHNEIDER LADN22S è progettato per l'installazione frontale su contattori TeSys D e TeSys F. Fornisce 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC) certificati come contatti a specchio, con una capacità nominale fino a 10 A a 690 V CA. La parte frontale rossa facilita l'indicazione nelle catene di sicurezza. L'installazione è semplice grazie al montaggio a clip frontale, garantendo alta affidabilità e durata. È certificato secondo vari standard internazionali (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) ed è conforme alla normativa Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche tecniche

- **Tipo di montaggio:** Fissaggio frontale
- **Esecuzione:** Innestabile
- **Esecuzione del collegamento elettrico:** Raccordo a vite
- **Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:** 10 A
- **Numero di contatti di riposo (NC):** 2
- **Numero di contatti di chiusura (NO):** 2
- **Serie:** TeSys Deca Contactors
- **Produttore:** SCHNEIDER ELECTRIC

Certificazioni

Il prodotto è certificato secondo gli standard IEC, UL, CSA, CCC ed EAC, garantendo conformità e sicurezza in diverse applicazioni industriali.

Conformità ambientale

Il LADN22S è conforme alla normativa Green Premium, rispettando le direttive RoHS e REACH per la riduzione delle sostanze pericolose e l'impatto ambientale.

Applicazioni

Ideale per l'uso in catene di sicurezza grazie ai contatti a specchio certificati NC e alla parte frontale rossa, il LADN22S è adatto per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e conformità agli standard di sicurezza.

Dimensioni e peso

- **Altezza:** 48 mm

- **Larghezza:** 44 mm
- **Profondità:** 42 mm
- **Peso netto:** 0,05 kg

Temperatura di funzionamento

Il prodotto è progettato per operare in un intervallo di temperatura ambiente da -5°C a 60°C.

Grado di protezione

Il LADN22S ha un grado di protezione IP20, conforme alla norma IEC 60529, garantendo protezione contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm.

Durata meccanica

Il blocco contatti ausiliari ha una durata meccanica di 30 milioni di cicli, assicurando lunga vita operativa e affidabilità nel tempo.

Compatibilità

Compatibile con i contattori TeSys D (LC1D) e TeSys F (LC1F), nonché con i relè di controllo CAD, offrendo versatilità nelle applicazioni industriali.

Installazione

Il montaggio frontale a clip consente un'installazione rapida e sicura, riducendo i tempi di manutenzione e migliorando l'efficienza operativa.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.