

Descrizione del Prodotto

Il contattore TeSys D LC1D258E7 di Schneider Electric è progettato per applicazioni industriali e HVAC, offrendo un design moderno e facilità di installazione grazie alle viti multi-standard.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LC1D258E7/contattore-tesys-lc1d-4-poli-2no-%2B-2nc-ac1-440v-40-a-48-v-ac/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Numero di poli: 4 (2NO + 2NC)
 - Corrente nominale di esercizio (AC-1, 400 V): 40 A
 - Tensione di alimentazione della bobina: 48 V AC 50/60 Hz
 - Tipo di tensione per l'azionamento: AC
 - Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
 - Numero di contatti ausiliari: 1NO + 1NC
 - Montaggio: Guida DIN o fissaggio a vite
 - Dimensioni: 91 mm (altezza) x 45 mm (larghezza) x 99 mm (profondità)
 - Frequenza operativa: Fino a 3600 cicli/ora
 - Temperatura operativa: Da -5°C a 60°C
 - Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine
 - Conformità ambientale: Green Premium (RoHS/REACH)
- ([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LC1D258E7/contattore-tesys-lc1d-4-poli-2no-%2B-2nc-ac1-440v-40-a-48-v-ac/?utm_source=openai))

Applicazioni

Il contattore LC1D258E7 è ideale per il controllo di carichi non induttivi fino a 40 A/690 V in applicazioni industriali e HVAC.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LC1D258E7/contattore-tesys-lc1d-4-poli-2no-%2B-2nc-ac1-440v-40-a-48-v-ac/?utm_source=openai))

-2nc-ac1-440v-40-a-48-v-ac/?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/LC1D258E7/contattore-tesys-lc1d-4-poli-2no-%2B-2nc-ac1-440v-40-a-48-v-ac/?utm_source=openai))