

Descrizione del Prodotto

Il contattore TeSys D LC1D25M7 di Schneider Electric è progettato per il controllo di motori fino a 11 kW a 400 V in categoria AC-3. È dotato di una bobina AC da 220 V 50/60 Hz e include contatti ausiliari integrati 1NO+1NC. Il design compatto consente il montaggio su guida DIN, garantendo affidabilità e durabilità elevate. Il prodotto è conforme agli standard internazionali (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) ed è certificato Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche Principali

- ****Corrente nominale AC-3:**** 25 A a 440 V
- ****Potenza nominale del motore:**** 11 kW a 400 V in AC-3
- ****Configurazione dei contatti principali:**** 3 NO
- ****Contatti ausiliari integrati:**** 1 NO + 1 NC
- ****Bobina:**** 220 V AC 50/60 Hz
- ****Montaggio:**** Guida DIN o pannello
- ****Larghezza:**** 45 mm
- ****Durata elettrica:**** 1,6 milioni di cicli a 25 A AC-3 440 V

Prestazioni Ambientali

Il prodotto è etichettato Green Premium™, garantendo conformità alle normative ambientali più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e caratteristiche di sostenibilità come l'assenza di PVC e la conformità alle direttive RoHS e REACH.

Certificazioni e Standard

- ****Certificazioni:**** IEC, UL, CSA, CCC, EAC, BV, GL, LROS, DNV, RINA, UKCA
- ****Conformità ambientale:**** RoHS, REACH

Dimensioni

- ****Larghezza:**** 45 mm

- ****Altezza:**** 85 mm
- ****Profondità:**** 92 mm

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.