

Descrizione del Prodotto

Il contattore TeSys Deca LC1D32EL di Schneider Electric è progettato per il controllo di motori e carichi resistivi. Offre una soluzione affidabile per applicazioni industriali, garantendo elevate prestazioni e durata nel tempo.

Caratteristiche Principali

- **Numero di Poli:** 3 poli (3 NO)
- **Categoria di Utilizzazione:** AC-3, AC-4, AC-1
- **Tensione Nominale di Impiego [Ue]:** Fino a 690 V AC 25...400 Hz per circuito di potenza
- **Corrente Nominale di Impiego [Ie]:** 32 A ($\leq 60\text{ °C}$) a $\leq 440\text{ V AC}$ AC-3 per circuito di potenza
- **Potenza Motore Nominale:** 15 kW a 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
- **Composizione Contatti Ausiliari:** 1 NO + 1 NC
- **Tensione di Alimentazione della Bobina:** 48 V DC a basso consumo
- **Durata Meccanica:** 30 milioni di cicli

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 45 mm
- **Altezza:** 85 mm
- **Profondità:** 101 mm
- **Peso:** 0,586 kg

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni Prodotto:** CCC, BV, CSA, GL, UL, LROS (Lloyd's Register of Shipping), RINA, DNV, GOST

- ****Conformità Normativa:**** IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14
- ****Conformità RoHS:**** Sì

Applicazioni

Il contattore LC1D32EL è ideale per applicazioni industriali, infrastrutture ed edifici, garantendo un'integrazione perfetta nei sistemi di controllo e una gestione efficiente dei motori e dei carichi resistivi.

Note

Si prega di notare che il prodotto LC1D32EL è stato programmato per essere dismesso il 1° dicembre 2024. Per informazioni aggiornate sulla disponibilità e sulle alternative consigliate, consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un rappresentante autorizzato.