

Descrizione del Prodotto

Il contattore TeSys D LC1D40M7 di Schneider Electric è progettato per il controllo di motori e carichi resistivi fino a 40A a 690V AC. È dotato di una bobina AC da 220V a 50/60 Hz e offre una soluzione affidabile per applicazioni industriali e infrastrutturali.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione dei Contatti:** 3 poli (3NO)
- **Corrente Nominale:** 40A per AC-3, 60A per AC-1
- **Tensione di Isolamento Nominale:** 690V AC
- **Bobina:** 220V AC, 50/60 Hz
- **Contatti Ausiliari Integrati:** 1NO + 1NC
- **Durata Meccanica:** Fino a 6 milioni di cicli
- **Frequenza di Commutazione:** Fino a 3600 cicli/ora
- **Temperatura di Funzionamento:** Da -5°C a 60°C
- **Montaggio:** Su guida DIN o fissaggio a vite
- **Terminali:** Morsetti a vite

Applicazioni

Il contattore LC1D40M7 è ideale per il controllo di motori e carichi resistivi in applicazioni industriali, infrastrutturali e nel settore edilizio. È progettato per garantire un'elevata affidabilità e durata operativa.

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:** UL, CSA, IEC, CCC, EAC
- **Conformità Ambientale:** Prodotto Green Premium, conforme alle direttive RoHS e REACH

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 127 mm
- **Larghezza:** 75 mm
- **Profondità:** 119 mm
- **Peso:** 1,87 kg

Note Aggiuntive

Il contattore LC1D40M7 è progettato per un'integrazione perfetta nei sistemi di controllo e può essere utilizzato per creare avviatori di motori per qualsiasi tipo di applicazione. Offre una capacità di interruzione elevata e una lunga durata meccanica, rendendolo adatto per applicazioni esigenti.

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un distributore autorizzato.