

Descrizione del Prodotto

Il contattore Schneider Electric TeSys D LC1D80B7 è progettato per il controllo di motori e carichi resistivi.

([se.com](https://www.se.com/ro/ro/product/LC1D80B7/contactor-tesys-deca-3p3no-ac3-ac3e-440v-80a-24v-ac-50-60hz-coil-screw-clamp-terminals/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Tensione operativa nominale (Ue):** Fino a 690 V AC.

([midwestsupplyus.com](https://midwestsupplyus.com/products/nco-lc1d80b7-schneider-electric-square-d?utm_source=openai))

- **Corrente operativa nominale (Ie):** 80 A per AC-3 a 440 V.

([midwestsupplyus.com](https://midwestsupplyus.com/products/nco-lc1d80b7-schneider-electric-square-d?utm_source=openai))

- **Potenza nominale del motore:** 37 kW a 400 V AC in categoria AC-3.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/schneider-contattore-tesys-lc1d-3-poli-ac3-440v-80a-24v-ac-SNRLC1D80B7?utm_source=openai))

- **Tensione della bobina di comando (Uc):** 24 V AC 50/60 Hz.

([midwestsupplyus.com](https://midwestsupplyus.com/products/nco-lc1d80b7-schneider-electric-square-d?utm_source=openai))

- **Configurazione dei contatti:** 3 poli (3 NO) con contatti ausiliari integrati 1 NO + 1 NC.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/schneider-contattore-tesys-lc1d-3-poli-ac3-440v-80a-24v-ac-SNRLC1D80B7?utm_source=openai))

- **Tipo di montaggio:** Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite.

([store.apthghana.com](https://store.apthghana.com/products/lc1d80b7?utm_source=openai))

- **Dimensioni:** Larghezza 85 mm, altezza 127 mm, profondità 130 mm.

([spesaelettrica.it](https://www.spesaelettrica.it/schneider-contattore-tesys-lc1d-3-poli-ac3-440v-80a-24v-ac-SNRLC1D80B7?utm_source=openai))

- **Certificazioni:** IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine.

([store.apthghana.com](https://store.apthghana.com/products/lc1d80b7?utm_source=openai))

Applicazioni

Adatto per il controllo di motori e carichi resistivi in applicazioni industriali.

([se.com](https://www.se.com/ro/ro/product/LC1D80B7/contactor-tesys-deca-3p3no-ac3-ac3e-440v-80a-24v-ac-50-60hz-coil-screw-clamp-terminals/?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il contattore LC1D80B7 è conforme agli standard RoHS e REACh, garantendo un impatto ambientale ridotto.

([se.com](https://www.se.com/ro/ro/product/LC1D80B7/contactor-tesys-deca-3p3no-ac3-ac3e-440v-80a-24v-ac-50-60hz-coil-screw-clamp-terminals/?utm_source=openai))