

Descrizione del Prodotto

Il contattore TeSys D LC1D80P7 di Schneider Electric è progettato per applicazioni motore fino a 37 kW a 400 V.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-contattore-tesys-lc1d-3-poli-ac3-440v-80-a-230-v-ac-000000000000376973?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

Il contattore è dotato di una bobina CA da 230 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-contattore-tesys-lc1d-3-poli-ac3-440v-80-a-230-v-ac-000000000000376973?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Tensione operativa nominale: fino a 690 V AC.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Corrente operativa nominale: 80 A (AC-3) a 440 V.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Potenza nominale: 37 kW a 400 V (AC-3).

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Corrente termica convenzionale: 125 A.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Categoria di utilizzo: AC-1, AC-3, AC-4.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Tensione di alimentazione della bobina: 230 V AC 50/60 Hz.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Durata meccanica: 4 milioni di cicli.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

m_source=openai))

- Durata elettrica: 1,5 milioni di cicli a 80 A (AC-3) a 440 V.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Montaggio: su guida DIN o piastra.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Dimensioni (LxAxP): 85 x 127 x 130 mm.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

- Peso: 1,59 kg.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

Certificazioni

Il prodotto è certificato secondo gli standard IEC, UL, CSA, CCC, EAC e per uso in ambienti marittimi.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-contattore-tesys-lc1d-3-poli-ac3-440v-80-a-230-v-ac-000000000000376973?utm_source=openai))

Conformità Ambientale

Il contattore è conforme al programma Green Premium, rispettando le normative RoHS e REACH.

([se.com](https://www.se.com/uk/en/product/LC1D80P7/tesys-d-contactor-3p3-no-ac3-440-v-80-a-230-v-ac-50-60-hz-coil?utm_source=openai))

Applicazioni

Adatto per il controllo di motori e carichi resistivi in applicazioni industriali.

([sktech.ru](https://www.sktech.ru/en/contactors/magnetic/schneider-electric-lc1d80p7/?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-contattore-tesys-lc1d-3-poli-ac3-440v-80-a-230-v-ac-000000000000376973?utm_source=openai))