

Descrizione del Prodotto

Il contattore TeSys D LC1DT256BD di Schneider Electric è progettato per applicazioni di carico AC-1 fino a 25 A a 440 V. È dotato di una bobina a corrente continua da 24 V e di contatti ausiliari integrati 1NO+1NC, con il contatto NC certificato come contatto a specchio. Il dispositivo è compatto, con una larghezza di 45 mm, e supporta il montaggio su guida DIN. È progettato per operare a velocità elevate fino a 3.600 cicli/ora, garantendo alta affidabilità e durata. Il contattore è certificato secondo vari standard internazionali, tra cui IEC, UL, CSA, CCC ed EAC, ed è conforme alle normative ambientali Green Premium (RoHS/REACH).

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione della bobina:** 24 V DC
- **Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-1 a 400 V:** 25 A
- **Numero di poli:** 4
- **Numero di contatti ausiliari:** 1 NO + 1 NC
- **Tipo di montaggio:** Guida DIN
- **Larghezza:** 45 mm
- **Velocità operativa massima:** 3.600 cicli/ora
- **Certificazioni:** IEC, UL, CSA, CCC, EAC
- **Conformità ambientale:** Green Premium (RoHS/REACH)

Applicazioni

Il contattore LC1DT256BD è ideale per il controllo di carichi resistivi in applicazioni industriali, garantendo prestazioni affidabili e conformità agli standard internazionali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Schneider Electric.