

Descrizione del Prodotto

Il contattore TeSys K LC1K0910P7 di Schneider Electric è un dispositivo compatto a 3 poli, progettato per applicazioni di controllo motore fino a 4 kW a 400 V. È dotato di una bobina AC da 230 V 50/60 Hz e include un contatto ausiliario normalmente aperto (NA). Il design compatto da 45 mm di larghezza consente il montaggio su guida DIN o su pannello, rendendolo ideale per applicazioni con spazio limitato.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente nominale di impiego (Ie):**** 9 A in AC-3 a 440 V.
- ****Potenza nominale del motore:**** Fino a 4 kW a 400 V in AC-3.
- ****Tensione della bobina:**** 230 V AC a 50/60 Hz.
- ****Contatti ausiliari:**** 1 NA integrato.
- ****Montaggio:**** Compatibile con guida DIN e montaggio su pannello.
- ****Conessioni:**** Morsetti a vite per una connessione sicura e affidabile.

Applicazioni

Il contattore LC1K0910P7 è ottimizzato per applicazioni di alimentazione semplici, come il controllo di motori elettrici, sistemi di riscaldamento, illuminazione e ventilazione. Può essere completato con blocchi di contatto ausiliari (LA1K, LA2K) e relè termici (LR2K) per una maggiore versatilità.

Certificazioni e Conformità

- ****Standard:**** Conforme a IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine.
- ****Certificazione Green Premium:**** Indica l'impegno di Schneider Electric per prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia, conformi alle normative più recenti e con trasparenza sull'impatto ambientale.

Dimensioni e Peso

- ****Larghezza:**** 45 mm.

- **Altezza:** 58 mm.
- **Profondità:** 57 mm.
- **Peso:** Circa 0,2 kg.

Informazioni Aggiuntive

Il contattore LC1K0910P7 offre una soluzione affidabile e compatta per il controllo di motori e altri carichi elettrici, garantendo prestazioni elevate in un formato ridotto. La sua compatibilità con accessori aggiuntivi e la conformità a numerosi standard internazionali lo rendono una scelta versatile per diverse applicazioni industriali.