

Descrizione del Prodotto

Il contattore TeSys K LC1K1210P7 di Schneider Electric è un dispositivo compatto a 3 poli, progettato per applicazioni motoristiche fino a 5,5 kW a 400 V. È dotato di una bobina AC da 230 V 50/60 Hz e di un contatto ausiliario 1NO. Il contattore è conforme a numerosi standard internazionali (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è certificato Green Premium (RoHs/Reach).

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-contattore-tesys-lc1k-3-poli-ac3-440v-12-a-230-v-ac-000000000001038136?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Tensione di alimentazione pilota nominale: 230 V AC a 50/60 Hz
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- Potenza nominale di esercizio per AC-3 a 400 V: 5,5 kW
- Potenza nominale di esercizio per AC-4 a 400 V: 2,2 kW
- Corrente nominale di esercizio per AC-1 a 400 V: 20 A
- Corrente nominale di esercizio per AC-3 a 400 V: 12 A
- Corrente nominale di esercizio per AC-4 a 400 V: 6 A
- Tipo di collegamento circuito elettrico principale: morsetti a vite
- Numero di contatti principali di chiusura: 3
- Numero di contatti ausiliari di chiusura: 1

Dimensioni e Peso

- Altezza: 58 mm
- Larghezza: 45 mm
- Profondità: 57 mm
- Peso: 0,18 kg

Certificazioni e Conformità

- Conformità agli standard: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine
- Certificazione Green Premium (RoHs/Reach)

Applicazioni

Il contattore LC1K1210P7 è ideale per applicazioni industriali, infrastrutturali e nel settore edilizio, grazie alle sue dimensioni compatte e alle elevate prestazioni.

([se.com](https://www.se.com/hk/en/product/LC1K1210P7/contactor-tesys-k-3p-ac3-ac3e440v-12a-aux-1no-230v-ac-coil-screw-clamp-terminals/?utm_source=openai))

Note Aggiuntive

Il prodotto è disponibile a livello globale e offre una soluzione affidabile per il controllo dei motori in applicazioni non severe.

([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/schneider-electric-contattore-tesys-lc1k-3-poli-ac3-440v-12-a-230-v-ac-000000000001038136?utm_source=openai))