

Descrizione del Prodotto

Il teleinvertitore TeSys LC2K0910B7 di Schneider Electric è un contattore reversibile a 3 poli, progettato per il controllo di motori fino a 4 kW a 400 V in applicazioni non severe. È preassemblato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato, garantendo un'installazione semplice e sicura.

Caratteristiche Principali

- ****Gamma prodotto****: TeSys K
- ****Tipo di prodotto o componente****: Contattore di inversione
- ****Numero di poli****: 3P
- ****Composizione contatto polo****: 3 NO
- ****Tensione nominale di impiego [Ue]****: 690 V CA 50/60 Hz
- ****Corrente nominale di impiego [Ie]****: 9 A AC-3 a 440 V
- ****Potenza motore [kW]****: 4 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz
- ****Tensione di comando [Uc]****: 24 V CA 50/60 Hz
- ****Composizione contatto ausiliario****: 1 NO
- ****Tensione nominale di isolamento [Ui]****: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
- ****Durata meccanica****: 5 milioni di cicli
- ****Montaggio****: Guida DIN o piastra
- ****Conessioni - morsetti****: Morsetti di fissaggio a vite per cavi solidi e flessibili

Applicazioni

Il LC2K0910B7 è ideale per il controllo di motori in applicazioni industriali leggere, offrendo affidabilità e facilità di installazione grazie al suo design compatto e alle connessioni precablate.

Certificazioni e Conformità

- ****Norme di riferimento****: IEC 60947, BS 5424, VDE 0660
- ****Certificazioni prodotto****: UL, CSA, UKCA

Dimensioni e Peso

- ****Altezza****: 58 mm
- ****Larghezza****: 90 mm
- ****Profondità****: 57 mm

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.