

Gamma prodotto

Linergy

Nome del prodotto

Linergy DS

Tipo di prodotto o componente

Blocco di distribuzione

Supporto per montaggio

Guida DIN

Compatibilità gamma

Prisma G, Prisma P, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, Pragma, TeSys

Compatibilità prodotto

Contenitori Spacial

Numero di poli

4P

Partenze blocco distribuzione

4 x 12 fori

Tensione nominale di impiego [Ue]

230 V AC fase/neutro, 440 V AC fase/fase

Tensione nominale di isolamento [Ui]

500 V AC

Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]

8 kV

Corrente nominale di impiego [Ie]

160 A a 40 °C

Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]

8,4 kA per 1 s

Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]

36 kA

Conessioni - morsetti

Distribuzione: morsetto a vite 8 cavi 2,5...25 mm² rigido

Distribuzione: morsetto a vite 8 cavi 1,5...16 mm² flessibile con terminazione cavo

Distribuzione: morsetto a vite 3 cavi 4...25 mm² flessibile con terminazione cavo

Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 25...70 mm² rigido

Alimentazione: morsetto a vite 1 cavi 16...50 mm² flessibile con terminazione cavo

Distribuzione: morsetto a vite 3 cavi 10...35 mm² rigido

Coppia di serraggio

Distribuzione: 2 Nm cacciavite piatto 7,5 mm

Distribuzione: 2 Nm cacciavite PZ2 7,5 mm

Alimentazione: 5 Nm cacciavite piatto 12 mm

Alimentazione: 5 Nm cacciavite PZ2 12 mm

Distribuzione: 2,5 Nm cacciavite piatto 9 mm

Distribuzione: 2,5 Nm cacciavite PZ2 9 mm

Passi 9 mm

18

Altezza

100 mm

Larghezza

162 mm

Profondità

50,5 mm

Peso prodotto

0,557 kg

Colore

Bianco (RAL 9003)

Grado di inquinamento

3

Categoria di sovratensione

III

Resistenza dielettrica

2500 V

Norme di riferimento

EN/IEC 61439-1, EN/IEC 60947-7-1

Temperatura ambiente operativa

-25...55 °C